

Datový list

MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonitová bobtnající páska se samorozpustnou fólií na ochranu proti povětrnostním vlivům Zkouška stavebního úřadu Označení CE



[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	010012
skupina článků:	100 - Masterstop 25x20 mm
GTIN:	4251689510021
číslo celního sazebníku:	40027000
balicí jednotka:	vozik
prodejní množství jednotka:	30 m
hmotnost na:	vozik = 23.1 kg
materiál:	Bentonit sodný
barva:	Černá
hustota:	1,53 g/cm ³ (DIN ESO ISO 1183-1)
Povrch:	hladký
Konzistence:	plast
Schopnost bobtnání:	až 340 % v normální vodě (PH 7) až 150 % v kapalinách, které jsou vysoce agresivní vůči betonu. až 290 % v alkalických kapalinách
Obsahuje látky uvedené na seznamu SVHC nebo poměrnou hmotnost $\geq 0,1$ %:	Ne
Výrobek je v souladu s nařízením REACH:	Ano
Certifikát o zkoušce / oprávnění:	ETA - 16 / 0735 Osvědčení o zkoušce obecného stavebního úřadu (AbP), MFPA Lipsko Číslo: P-SAC 02 / 5.1 / 15-253
Dešťový kryt:	přibližně 10 dní
Rozpuštění ochranného krytu:	probíhá přibližně 6-7 dní po betonáži.
Vhodné zóny pro výměnu vody:	Ano



Odpovídá:	Třída využití A pro třídu zatížení 1 a 2 podle pokynů WU
tepelný rozsah použití:	cca -30° C až 90° C
vodotěsnost:	do max. 5 barů (50 m vodního sloupce)
skladování:	Skladujte v chladné a dobře větrané místnosti. Doporučuje se vlhkost nejméně 65 %. Chraňte před mrazem. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Neskladujte vedle zdroje tepla
likvidace:	Lze likvidovat na skládkách nebo ve spalovnách v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací podmínky.



Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 18.09.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022