

Datový list

Lepidlo na bobtnající pásky POWER (vysokotlaké lepidlo)

Lepidlo v kartuši pro upevnění bentonitových a TPE bobtnajících profilů

[Zobrazit produkt](#)



Produktové video v dalších jazycích





číslo článku:	010052
skupina článků:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510328
číslo celního sazebníku:	32141010
balicí jednotka:	ct
prodejní množství jednotka:	1 Kt
hmotnost na:	ct = 0.5 kg
materiál:	Hybridní polymer STPU
barva:	černá
hustota:	ca. 1,40 g/ml
Konzistence:	pasty, stabilní
Spotřeba:	cca 7 m / Kartusche ca. 40 - 50 ml/m
Doba nastavení:	approx. 8 h. at + 20 °C
Dodací formulář:	Kartridge, 310 ml 20 kazet / karton
Drží se:	Beton, ocel, kámen, tvrdé PVC, měkké PVC a mnoho dalšího
Podmínky substrátu:	Pro suché a vlhké podklady
Minimální doba skladování:	nejlépe do 12 měsíců od výroby
tepelný rozsah použití:	5 °C až 45 °C
skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
likvidace:	Po vytvrzení lze materiál zlikvidovat jako domovní nebo komerční odpad. Nespotřebovaný materiál (tekutý, pastovitý) musí být likvidován jako nebezpečný odpad.

Základna

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchylky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Údaje o výrobku odpovídají pouze specifikacím v Německu. Případné odchylky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků MASTERTEC, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Označení práva

Technické informace odrážejí naše současné znalosti o Lepidlo na bobtnající pásy POWER (vysokotlaké lepidlo). Je určena pouze jako informace pro uživatele. Protože neznáme předpokládané použití a podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě zkontroloval, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené účely. Vzhledem k různým komponentům v místě instalace a tamním pracovním podmínkám nemůže společnost MASTERTEC poskytnout žádnou záruku na výsledek práce. Nároky vyplývající z jakéhokoli právního vztahu lze uznat pouze v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, a to bez ohledu na zde uvedená prohlášení nebo ústně poskytnuté rady. V takovém případě musí uživatel prokázat, že společnosti MASTERTEC včas písemně poskytl veškeré informace potřebné ke správnému posouzení situace při instalaci. S výhradou nezbytných specifikací výrobku nebo dalšího vývoje. Poskytnutím těchto informací nemá společnost MASTERTEC v úmyslu porušit práva třetích stran. V každém případě platí nejnovější datový list. Platí naše odpovídající prodejní a dodací



podmínky.

Předchozí datové listy již nejsou platné

Vytisknout datum 04.09.2024 , naposledy upraveno 24.03.2022